



Mepol H

Golvpolish, extra slitstark

Användningsområden	Lämpar sig för alla vattenbeständiga golvytor. Rekommenderas speciellt där stort slitage är att vänta, såsom i skolor, kontor, inköpscentra, flygplatser etc.
Egenskaper	När polishytan torkat är den mycket hård och seg. Mepol H -ytan har en ytterst hög glans som kan förbättras ytterligare genom High-Speed polering. Mepol H avlägsnas med Remat eller Relino (linoleumgolv).
Åtgång	1-3 l/100 m ² /strykning beroende på ytans porositet.
Användning	Stryk ut Mepol H jämnt i 1-3 lager på ett rent, torrt golv. Torktiden mellan utstrykningarna är ca 20-40 minuter.
Rengöring och Underhåll	<ul style="list-style-type: none">• Vid fuktmoppning och -torkning används neutrala (Resal) eller svagt alkaliska (Ecofloor/Wetco Floor) rengöringsmedel.• Vid tormoppning används en Masslinn-duk.• Som underhållsmedel för polishytan används t.ex. Remop (manuellt eller i kombimaskin) eller US Restorer (High-Speed metoden).• Reparerande polishbehandling kan utföras med utspätt Mepol H eller utspädd med vatten (dock högst 1:1).
pH	ca. 8,5 (koncentrat)
Förpackning	3x5 l (art nr 17127)
Miljöinformation	Outspädd produkt får ej hanteras så att den rinner ut på marken och leder in till vattenledningssystemen. Hantering av utspädd produkt skall ske enligt den lokala myndighetens miljöbestämmelser. Wetrok är anslutet till REPA. Kundnummer 5565329009.
Säkerhetsdatablad	Finns tillgängliga på wetrok.com/se/se/se/mobile

Piktogram

