



Brilliant GOLVVAX/UNDERHÅLLSVAX

Vid användning som golvvax:

Slitstarkt golvvax för ytbehandling. Specialutvecklat för stengolv. Kan även användas på alla övriga golv. Bildar en elastisk, hård smutsavvisande och lättstädad ytfilm. Brilliant kräver mindre arbetsinsats än polish- och mjukvaxbehandling. Bygger vid regelmässigt underhåll med Brilliant upp brilliantytan allt efter slitage. Vilket innebär att nyläggning på stengolv inte behöver göras om på 8–10 år. Övriga golv behöver inte göras om på 4–5 år. Kombinerar med porfyllare på porösa golv. Lätt att stryka ut. Torkar snabbt. Mycket lämplig på stengolv.

Vid användning som underhållsvax:

För regelmässig fuktrensning och underhåll av golv som ytbehandlats med Brilliant. Bygger vid rengöring upp Brilliantytan allt efter slitage. Mycket god rengörings-effekt. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

Artikelnummer

160723 (5 liter)

pH-värde

Ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Ca 9,0 i koncentrat

Användningsytor



Användningssätt



Gipeco[®]
SMART CLEANTECH



pH-värde

Ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Ca 9,0 i koncentrat

Varuinformation/Skyddsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad

Lagring

Lagras svalt eller i rumstemperatur.

Tål ej köld. Lagringsstabilitet i obruten

förpackning minst 1 år

Transportförpackning

3x5 liter i kartong

ADR


Ej klassad

Artikelnummer

160723 (5 liter)

2020-12-30

Brilliant GOLVVAX/UNDERHÅLLSVAX



Unikt filmbildande och polerbart golvvårdsvax – kombinerat reparations och filmbildande underhållsvax. Avsedd för ytbehandling av alla golv samt regelmässig underhållsbehandling av Brilliant-behandlade golv. Mycket lämplig på stengolv.

Produktegenskaper

Endast en produkt för ytbehandling och underhåll. Slitstarkt golvvax för ytbehandling av alla golv. Bildar en elastisk, hård smutsavvisande och lättstädad ytfilm. Fantastiskt lätt att stryka ut. Filmbildningstiden är kort, torkar snabbt. Bygger vid regelmässigt underhåll upp Brilliant-ytan allt efter slitage. Mycket lämplig i kombiskurmaskiner. Brilliant kan efter fyra dygn poleras med lågvarvsmaskin och polerrondell och efter fem månader även poleras med högvarvsmaskin, varvid filmens smutsfrånstötande egenskaper ökar. Ett stengolv som ytbehandlats med Brilliant och regelmässigt underhålls med Brilliant behöver inte göras om på 8–10 år. Övriga golv behöver inte göras om på 4–5 år.

Ytbehandling

Brilliant läggs ut utspädd, följ alltid anvisningar enligt separata behandlingsblad för respektive golvmaterial. Hämtas på www.gipeco.se

- Före ytbehandling ska golvet noggrant rengöras från gammal polish och polishrester, tvåtväxtvax och smuts. Använd Gipeco Polishbort Dipex eller Goaway.
- Porösa golv ska porfyllas med Gipeco Porfyllare Lino eller grundbehandlas med Gipeco Grundpolish Baseon innan Brilliant påförs golvet.
- Lägg ut ett heltäckande lager Brilliant jämnt fördelat och endast en gång – 1 liter till ca 50 m² golv. Använd den öglade Gipeco-moppen.

Underhållsbehandling

Viktigt! Ett Brilliantbehandlat golv får aldrig städas med rengöringsmedel, andra vaxer eller oljeimpregnerade moppar – Brilliantfilmen förstörs!

Brilliant på Brilliant – så enkelt är det! Underhållsbehandling med Brilliant-lösning ska utföras beroende av slitage och trafik. Utförs inte detta slits Brilliantfilmen ut på kort tid! Ett infuktat moppgarn bevarar Brilliantfilmen så länge det är fuktigt och återvaxar tills det är smutsmättat.

Bruksanvisning – kan användas såväl manuellt som maskinellt

Fuktmopponing: Använd den öglade Gipeco-moppen som bidrar till rätt fuktighetsgrad. Ett för vått garn lämnar spår på golvet som då blir randigt när det torkar. Ett för torrt eller smutsmättat garn reparerar inte Brilliantfilmen som då slits ut på kort tid.

Kombiskurmaskin: Använd röd alternativt vit rondell eller mjuka nylonborstar 0,3–0,4 mm. Hårda borstar, grova och smutsiga rondeller där t.ex. glaskross och grus körts in i rondellen förstör Brilliantfilmen.

Dosering – använd kallt vatten, högst 20°C

- För lättare underhållsbehandling: 25–50 ml till 10 liter kallt vatten efter behov.
- För regelmässig underhållsbehandling av Brilliantbehandlade golv: 50–100 ml till 10 liter kallt vatten, beroende av behandlingsfrekvens, trafik och slitage.
- Spraybehandling: 2 dl till 1 liter kallt vatten.
- Kombinerad ytbehandling och underhållsbehandling: Bygg upp en Brilliantyta på rengjort och nollställt golv med en blandning av 3 dl till 10 liter kallt vatten ca 12–14 gånger. När golvet fått en skyddande yta, sänk doseringen till 50–100 ml till 10 liter kallt vatten, beroende av behandlingsfrekvens, trafik och slitage.

Anmärkning Använd alltid kallt vatten – högst 20°C, rena moppar och byt vatten ofta – en smutsig lösning är dåligt filmbildande. Vid hårt slitage – öka behandlingsfrekvensen, ej doseringen.